

IP20 IK02 850°C



|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | INTERIEURE                                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | diffuseur / vasque<br>verre opale                           |
| Matière/ Coloris n°2        | support : patère / barre / base<br>acier                    |
| Orientation du produit      | fixe                                                        |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27                                                         |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 60,00 W                                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz                                                |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>sans alimentation                      |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                             |
| Facteur de puissance        |                                                             |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   |                                                             |
| Variation                   |                                                             |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 867,00 gr                                                   |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |




Applications spécifiques :  
\*Décoratif

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE



EEI (équival. lampe):

