

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,30 W / 0,45 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 23mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,07
Température de couleur	Blanc froid
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	25° asymétrique à 10°
Flux lumineux total	7 lm
Efficacité lumineuse	15,60 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	253,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F, 0,3m.

Autres commentaires



PAS DE CONE



EEI (équival. lampe):



Accessoires fournis:	
	• boîte d'encastrement