

IP20 IK02 850°C



=

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	72 LED SMD 3020 EVERLIGHT 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,5 W / 8,5 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 69mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux utile	440 lm
Efficacité lumineuse	51,8 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	610,00 gr
Accessoire(s) fourni(s)	inter sensitif
Accessoire(s) non fourni(s)	
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
* Meuble / Vitrine

Recommandations installation:
Montage individuel.

Entraxe de fixation : 415mm.

Autres commentaires :
Précâblage 1,5m + fiche 6A. Sortie latérale.



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE

