



## Principales

|                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                         | Acti 9                                                                                                                  |
| Fonction produit                         | Contact ouvert/fermé                                                                                                    |
| Nom de l'appareil                        | IOF                                                                                                                     |
| Composition de contacts de signalisation | 1 F/O                                                                                                                   |
| Courant nominal                          | 1 A: 130 V CC<br>1,5 A: 60 V CC<br>2 A: 48 V CC<br>6 A: 24 V CC<br>3 A: 415 V CA - 50/60 Hz<br>6 A: 240 V CA - 50/60 Hz |
| Pas de 9 mm                              | 1                                                                                                                       |

## Complémentaires

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme   | Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO<br>Acti 9 Acti 9 iID<br>Acti 9 Acti 9 ARA<br>Acti 9 Acti 9 RCA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN (China version)<br>Acti 9 Acti 9 iDPN Vig<br>Acti 9 Acti 9 iSW<br>Acti 9 Acti 9 iC40 |
| [Ui] tension d'isolement | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mode d'installation      | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Support de montage       | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                  | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur               | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit              | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur                       | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de raccordement          | Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - souple<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couple de serrage             | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Environnement

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Normes                                | EN/IEC 60947-5-1                     |
| Degré de protection IP                | IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| Degré de pollution                    | 3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1    |
| Tropicalisation                       | 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1    |
| Température de fonctionnement         | -35...70 °C                          |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C                          |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|