



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Utilisation du relais	Standard
Gamme de produits	ITL
Fonction produit	Télérupteur
Nom abrégé de l'appareil	ITL
Description des pôles	2P
Composition des pôles	2F
In courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	AC
Tension circuit de commande	24 V AC 50/60 Hz 12 V c.c.

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 50/60 Hz
Type de commande	Déconnexion de la bobine Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute 100 Commutations/Jour
Durée de l'impulsion	50 ms...1 s
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Durée de vie électrique	AC-21 : 200000 cycle AC-22 : 100000 cycle
Accessoires associés	IATet IATLc IATLc+S IETL iTL 16 IATL4 IATLm IATLs IATLz

Environnement

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifications du produit	CCC GOST
Labels qualité	CEBEC IMQ KEMA NF VDE
Intensité sonore	<= 60 dB
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % (55 °C)
Température de fonctionnement	-20...50 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0910 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------