



Principales

Gamme	Librio Acti 9 Clario Prodis
Fonction produit	Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé de l'appareil	MNx
Tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Avec alimentation externe
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vig Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	82.5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids	73 g

Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier bas 2 câble(s) 1,5 mm ² souple Borniers à vis-étrier bas 2 câble(s) 1,5 mm ² flexible avec virole Borniers à vis-étrier bas 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm bas
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropicalisation	2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Manuel de fin de vie
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------