



## Principales

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                    | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom abrégé de l'appareil | GVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonction produit         | Bloc de contact auxiliaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Accessoires associés     | GV2L<br>GV2LE<br>GV2ME<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3L<br>GV3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Composition des pôles    | 1F+1O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de raccordement     | Borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 2 câble 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble<br>Borniers à vis-étrier 1 câble 1...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide<br>Borniers à vis-étrier 2 câble 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidité du câble: rigide |
| Quantité par lot         | Lot de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Complémentaires

|                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement de montage                | Avant                                                                                                                                |
| [Ui] tension assignée d'isolement     | 300 V - conformément à UL 508<br>300 V - conformément à CSA C22.2 No 14<br>250 V - conformément à IEC 60947-1                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 24...240 V AC<br>24 à 60 V DC                                                                                                        |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 2.5 A                                                                                                                                |
| Type de protection                    | Fusible GG <= 10 A<br>Disjoncteur GB2CB06 <= 10 A                                                                                    |
| Durée de vie mécanique                | 100000 cycle                                                                                                                         |
| Courant commuté minimum               | 5 mA                                                                                                                                 |
| Tension de commutation minimale       | 17 V                                                                                                                                 |
| Puissance assignée d'emploi en VA     | 120 VA à 110...120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle<br>120 VA à 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle |

|                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle<br>60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle                                                         |
| Puissance assignée d'emploi en W | 15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle<br>24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle<br>9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle |
| Couple de serrage                | <= 1.4 N.m - sur borniers à vis-étrier                                                                                                                                       |
| Hauteur                          | 10 mm                                                                                                                                                                        |
| Largeur                          | 44,5 mm                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                       | 15 mm                                                                                                                                                                        |
| Poids                            | 0.02 kg                                                                                                                                                                      |

## Environnement

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Caractéristique d'environnement | Environnement normal |
|---------------------------------|----------------------|

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|