

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gamme de produits       | Mureva Styl                       |
| Catégorie               | Bouton-poussoir avec lampe pilote |
| Présentation du produit | Insert                            |
| Nuance de la couleur    | Gris (RAL 7035)                   |

### Complémentaires

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Montage de l'appareil          | Encastré<br>Saillie                 |
| Type d'interrupteur            | Bouton-poussoir                     |
| Commande                       | Bouton-poussoir                     |
| Courant assigné d'emploi       | 10 A                                |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA                            |
| Signalisation locale           | LED bleu                            |
| Consommation électrique        | 1,5 mA 250 V                        |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur/Extérieur                 |
| Matière                        | Polypropylène<br>PC (polycarbonate) |
| Mode de fixation               | Sans vis                            |
| Entrée de câble                | Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm       |
| Longueur                       | 71 mm                               |
| Hauteur                        | 40 mm                               |
| Largeur                        | 71 mm                               |
| Profondeur                     | 60 mm                               |
| Profondeur d'encastrement      | 10 mm                               |

### Environnement

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Labels qualité                        | Aenor<br>NF<br>EAC<br>CE                       |
| Degré d'étanchéité IP                 | IP55                                           |
| Tenue aux choc IK                     | IK08                                           |
| Tenue à la flamme                     | Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1 |
| Normes                                | EN 60669-1                                     |
| Température de fonctionnement         | -5...40 °C                                     |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C                                    |