



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accès- soire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 IEC 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	400 g
Largeur	247.5 mm
Hauteur	245.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Aluminium brossé

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accès- soire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 IEC 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	400 g
Largeur	247.5 mm
Hauteur	245.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Bois

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accès- soire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 IEC 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	400 g
Largeur	247.5 mm
Hauteur	245.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Bronze brossé

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accès- soire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 IEC 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	400 g
Largeur	247.5 mm
Hauteur	245.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accès- soire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret Opale coffret

Complémentaires

Type de face avant	Transparent
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	IEC 61439-1 IEC 60670-1-24 IEC 61439-3
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Poids	400 g
Largeur	247.5 mm
Hauteur	245.5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Transparent

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.