

EYE II

EYE II-SENSOR-1.5W-5CCT-MASTER/SLAVE-BLANC

BL000206

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Eye II, à encastrer dans boîte placo, en intérieur. Pour le balisage et la mise en valeur des lieux de passage. A décliner avec les accessoires EYE II Fonction maître esclave filaire.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Couloir
- Circulations
- Escaliers



1.5 W

IRC
>80

IP20

5 CCT

2700K / 3000K
3500K / 4000K
5700K

G

Données électriques

Puissance totale (W)	1.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Longueur (mm)	50
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 68
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Accessoires noir, ouverture ligne ou carrée disponibles ! RAL9003 Angle de détection : 120° Distance: 3M Tempo: 30s (non réglable)