

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9A26946

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension +
contact aux. 100-415VCA 110-130VCC



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Déclenchement de dérivation avec contact OF
Nom abrégé de l'appareil	IMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12 : 0,125 à 415 V CA - 50 Hz AC-12 : 0,25 à 100 V CA - 50 Hz AC-12 : 0,25 à 230 V CA - 50 Hz DC-12 : 0,041666666666667 à 110 V DC DC-12 : 0,041666666666667 à 130 V DC
Tension circuit de commande	100 V CA 50/60 Hz 110 V CC 130 V DC 230 V CA 50/60 Hz 415 V CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Connexion par borne 1 câble(s) 6 mm ² rigide Connexion par borne 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide Connexion par borne 1 câble(s) 4 mm ² souple Connexion par borne 2 câble(s) 2,5 mm ² souple avec embout de câble extrémité de câble
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1216 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------